

SARL RACINE DISTRIBUTION

601 RUE DE HAM

02680 FONTAINE LES CLERCS

Tél 09 63 24 52 80 Fax 03 23 09 70 04

racinedistribution@orange.fr

www.racine-distribution.com

CONTRAT : FRA-BC029589

STOCKAGE ENGRAIS LIQUIDE

CITERNE METAL DOUBLE PAROI

DE 26 000 Litres à 75 000 Litres



Citerne double paroi pour stockage Engrais liquide Norme EN12285-2A
Stockage de liquides polluant l'eau de densité supérieures à 1.1 et inférieure ou égale à 1.9

- 1 Compartiment 1 trou d'homme de 600
- 1 Détecteur de fuite + Fluide anti gel
- 2 Berceaux soudés
- 1 Tube inox 2"
- 1 Event
- 1 Revêtement intérieur SA2.5 + Epoxy
- 1 Revêtement extérieur Ant. Ral 8004 (Marron)
- 1 Epaisseur acier 7mm ou 9mm

CITERNE SOUPLE



ENGRAIS LIQUIDE

Tissage 100% polyester à haute résistance avec enduction PVC

- Traitement double face anti-UV
- Résistance à la déchirure : 550 N
- Résistance à traction:420/400 DaN 5 cm

Un évent polypro Ø 120 mm avec dégazage DN 80 (sert de trop-plein de sécurité)

Un orifice remplissage/vidange DN 50 + vanne 1/4 tour polypro bridée + raccord et bouchon symétrique DN50 (2")

Renforcement des angles par des plaquettes de protection

SARL RACINE DISTRIBUTION

601 RUE DE HAM

02680 FONTAINE LES CLERCS

Tél 09 63 24 52 80 Fax 03 23 09 70 04

racinedistribution@orange.fr

www.racine-distribution.com

CONTRAT : FRA-BC029589

STOCKAGE ENGRAIS LIQUIDE

CITERNE POLYESTER VERTICALE

Capacité de



Cuve verticale Polyester Stockage des liquides pour une densité >1.3

Equipements :

Event 140 sur dôme

Porte autoclave en inox sur virole

Bride de vidange Totale DN50

Pattes d'ancrage au sol (4)- Anneaux de levage à vide (2)

Finition incolore - Graduation en m3

Qualité résine alimentaire

Garantie 10 ans

EPAISSEUR : 1.0 /1.2 cm – Polyester – Longue durée de vie

(+30ans)

Robuste – Résiste même aux cartouches de fusil de chasse

CUVE POLYETHYLENE

Citernes haut de gamme spécialement conçues pour le stockage d'eau et Engrais liquide.

Toutes les citernes sont livrées avec un passe-cloison du diamètre souhaité et un siphon pour une vidange totale.

Note : les cuves doivent être montées sur une surface plane et sécurisée

Caractéristiques :

Fabriquée en polyéthylène de haute qualité, traitée à

haute définition contre les UV

Couvercle semi-automatique avec évent + rétention

moulée dans la masse

Convient pour aliments liquides ou d'engrais

Citerne renforcée densité 1,7 kg/dm3

Graduation moulée dans la masse

4 points d'amarrage pour la manutention ou la fixation

